

OSTW・SMPW 書き込みパット付熱電対コネクター

(JISカラーも対応可)

OSTW型



SMPW型

鉛筆やマジックで番号などが書き込みできる取り外し可能なラベルが付いています。

〈耐熱温度〉-29~180℃

熱電対記号	熱電種類	接続部金属	コネクター色	型式
K	クロメル-アルメル	クロメル アルメル	黄	OSTW-K
T	銅-コンスタンタン	銅 コンスタンタン	青	OSTW-T
J	鉄-コンスタンタン	鉄 コンスタンタン	黒	OSTW-J
E	クロメル-コンスタンタン	クロメル コンスタンタン	紫	OSTW-E
R	白金-白金13%ロジウム	銅 合金#11	緑	OSTW-R
U	一般接続用	銅 銅	白	OSTW-U
小型タイプ				
K	クロメル-アルメル	クロメル アルメル	黄	SMPW-K
T	銅-コンスタンタン	銅 コンスタンタン	青	SMPW-T
J	鉄-コンスタンタン	鉄 コンスタンタン	黒	SMPW-J
E	クロメル-コンスタンタン	クロメル コンスタンタン	紫	SMPW-E
R	白金-白金13%ロジウム	銅 合金#11	緑	SMPW-R
U	一般接続用	銅 銅	白	SMPW-U


■JISカラーもございます。(K・J・T・R)型式は熱電対記号のあとに J と記入してください。

SMPW-KJ-M等

■オメガコネクターのオスプラグ、メスプラグの片方だけご注文の時は
OST-[熱電対記号]-M(オス側)、-F(メス側)

※K、T、E、RはANSI規格に準じます。

〈OSTW 寸法図〉:単位mm



〈SMPW 寸法図〉:単位mm

